

投光車・投光器

投光車

照射（起伏）角度も照射幅も自由自在の投光機専用車。
優れた照射性能をもつ蛍光水銀ランプを採用。
配電盤と安定器も装備。



URV233-TK1



仕様

項目	型式	URV233-TK1
メーカー		古河ユニック
最大地上高 (m)		約9.1 (6灯中心)
ランプ	種別・型式	蛍光水銀灯・HF1000X
	定格出力 (kW)	1×6灯
	全光束 (lm)	69500×6灯
投光装置	種別	耐震・防雨型・中角タイプ
	起伏装置	電動式シリンダ直押し
	起伏角度 (度)	53(ブーム鉛直方向に対し+13°~40°)
推奨発電機	電圧 (V)	三相200/220
	周波数 (Hz)	60
	出力 (kVA)	13(10.4kW)以上
	架装シャーシ (トン)	2~3.5

投光器

LED アップライト

軽量・スリムで持ち運び楽々！
連結式で広い現場も
便利な360度照明！！
10台連結可



LUL-100V-50K-PK

LED パイプライト

<100V> 18本まで連結可能 (約110m)
<200V> 60本まで連結可能 (約380m)



LPL-40W-N-SW

LED エコナイター

300W レフ球以上の明るさ。
紫外線が出ないから
虫が来ない。



LEN-30D-ES-DB

ボールライト (屋外対応)

瞬時再点灯型ランプ



MLA-150KH

ハロゲンライト (吊り下げタイプ)

500W型と1kW型とがあり、
いずれも小型軽量で、
どこにでも取付自在な
クランプ付です。



TN500H

ハンディナイター

軽量コンパクトで
持ち運びにも便利。



NHN-101

蛍光灯ライト

白熱灯150W以上の
明るさ。
低温で安全。



FLR-32L-5M

水銀灯

耐久性に優れ、
大型サインボード
に対応する
高出力タイプ。



H573D

ハロゲンライト (三脚タイプ)

ワンタッチで高さ(1670mm~
2300mm)を自在に調節でき
る1kW型です。



TN1000T

仕様

項目	型式	LEDアップライト	LEDパイプライト	LEDエコナイター	ボールライト	ハロゲンライト		ハンディナイター	蛍光灯ライト	水銀灯
		LUL-100V-50K-PK	LPL-40W-N-SW	LEN-30D-ES-DB	MLA-150KH	TN500H	TN1000T	NHN-101	FLR-32L-5M	H573D
メーカー		日動工業			ハタヤ	タイキョク		ニッケン	日動工業	岩崎電気
仕様ランプ		LEDライト	LEDライト	LEDライト	メタルハライド	ハロゲン直管	ハロゲン直管	メタルハライド	蛍光灯	水銀灯
消費電力 (W)		104	23	100V/37W	150	500	1000	400	32	1000
電源 (V)		100	100/200兼用	200V/38W	100	100	100	100	100	200
全光束 (lm)		9420	2700	3000	14500	8300	21000	34000	1800	59500
寸法 (mm)		φ1006×1589	φ51×1365	236×126×H213	H585×φ500	180×145(ガラス)	H1670~2300	360×440×H384(投光器) 7(投光器)/11(安定器)	H940~2020	563×φ522
質量 (kg)		4.7	1.6	2.4	6.1	2.4	15.5		5.6	8.7
備考		照射角360度 球寿命30000h	照射角水平150度垂直260度 球寿命50000h	照射角150度 球寿命40000h	50/60Hz兼用 電子安定器内蔵	吊り下げタイプ	三脚タイプ	FRPケース入	三脚タイプ	-