

# 切削・転圧機械

## プレートランマ

群を抜く信頼性。狭い現場をスピード転圧。  
しかも転圧音は静かです。



MVC-F60L



低騒音型  
84.7dB  
(7m)

NETIS 登録

MVC-F60S

### 仕様

項目	型式	MVC-40GB	MVC-F60L	MVC-F60S	PC63
メーカー			三笠		酒井重工業
質量 (kg)		46	64	70	64
振動数 (vpm)		6200	5600	5600	5800
起振力 (kN(kgff))		7.2(730)	10.1(1030)	10.1(1030)	10.8(1101)
転圧速度 (km/h)		1.5(最大)	1.50(最大)	1.32(最大)	1.2~1.5
転圧盤寸法 (mm)		420×290	510×350	510×350	360×545
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)		845×590×820	880×590×785	880×590×785	880×360×785
最高出力 (kW(PS))		2.1(2.8)	3.2(4.3)	3.2(4.3)	3.2(4.4)
エンジン形式		4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷

### ■ 散水タンク付

散水管一体型の水タンクが  
取り付けられています。



MVC-F60H

### ■ 仕様

項目	型式	MVC-F60H
メーカー		三笠
質量 (kg)		65
振動数 (vpm)		5600
起振力 (kN(kgff))		10.1(1030)
転圧速度 (km/h)		1.5(最大)
転圧盤寸法 (mm)		510×350
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)		880×590×785
最高出力 (kW(PS))		2.6(3.5)
エンジン形式		4サイクル空冷
水タンク容量 (ℓ)		11L

## ハンドガイドローラ

低騒音型  
77dB



HV620

### ■ 仕様

項目	型式	MRH-501DS	MRH-601DS	HV620
メーカー		三笠		酒井重工業
機械質量 (kg)		515	536	605
転圧幅 (mm)		575	650	650
最高出力 (kW(PS))		4.6(6.3)	4.6(6.3)	4.2(5.7)
走行速度 (km/h)		0~0.18(前後進等速)	0~0.18(前後進等速)	0~3.0
振動数 (vpm)		3300	3300	3000
起振力 (kN(kgff))		9.8(1000)	10.8(1100)	11.8(1200)
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)		2265×617×1195	2265×692×1195	2450×695×1175
燃料タンク容量 (種類) (ℓ)		22	22	4.8
散水タンク容量 (ℓ)		30	30	35

NETIS 登録

- 1 I-Construction 対応機械
- 2 油圧パイプ レータ仕様
- 3 掘削機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・掘削機
- 8 レンタカー・特殊車両
- 9 発電機・溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水垢・油汚れ 水拭き
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・清掃・換気機
- 16 測量機器・保安器材
- 17 トンネル用機械・ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 植栽・緑化・草刈り・草