

発電機

ポータブル発電機

コンパクト、軽量でタフなボディ構造の発電機。インバータタイプも準備。



GE-1400SS-IV



IEG1600M-Y

仕事にレジャーにポータブル発電機



- 移動工場の多い土木建設業に
- 屋外コンサートやキャンプに
- 非常用電源に
- 電動工具の電源に

他に移動販売やキャンプ・漁船の漁集灯など幅広くご使用いただけます。

仕様

項目	型式	防音型ポータブルインバータ		
		GE-1400SS-IV	GE-1600SS-IV	IEG1600M-Y
メーカー		デンヨー	デンヨー	やまびこ
周波数 (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60
性能 定格出力 (kVA)		1.35	1.6	1.6
性能 電圧 (V)		100	100	100
燃料タンク容量 (ℓ)		3.5 (ガソリン)	4.2 (ガソリン)	4.2 (ガソリン)
騒音レベル(7m) (dB (A))		59	51.5 ~ 61	51.5 ~ 61
始動方式		リコイルスタート式	リコイルスタート式	リコイルスタート式
全長×全幅×全高 (mm)		490×295×445	490×280×455	490×280×455
乾燥質量 (kg)		20.5	20	20

小型ガソリン発電機

低燃費・低騒音・連続長時間運転を実現。建設現場での電源として豊富なバリエーションを取り揃えています。

■ フレームタイプ



EGR24



GA-2606U2

■ 防音ボックス MES-B8070



※防音ボックスの詳細は83頁を参照。

■ 防音型インバータ パソコン使用可



IGE2800M



HPG3000iS

■ 仕様

項目	型式	フレームタイプ				防音型インバータ			
		EGR24		EGR2600		GA-2606U2	IGE2800M	GE-2800SS-IV	HPG3000iS
メーカー		やまびこ				デンヨー	やまびこ	デンヨー	ワキタ
周波数 (Hz)		50	60	50	60	60	50/60	50/60	50/60
性能 定格出力 (kVA)		2.1	2.4	2.2	2.6	2.6	2.8	2.8	3.0
性能 電圧 (V)		100		100		100	100	100	100
燃料タンク容量 (ℓ)		8.3		8.3		12	12.7	10.8	10
騒音レベル(7m) (dB (A))		66	69	67	70	73	57	58	62.2
始動方式		リコイルスタート式					セル/リコイルスタート式	セル/リコイルスタート式	セル/リコイルスタート式
全長×全幅×全高 (mm)		540×400×490		540×410×465		510×410×465	680×445×555	537×482×583	579×440×510
乾燥質量(整備質量) (kg)		44		43		47 [55]	64	59	45