

# 溶接機

## 小型ガソリンエンジン式溶接機(防音型)

コンパクトなボディで  
大出力・超低騒音・最軽量。  
溶接電源と交流電源が  
同時使用可能。  
操作も簡単な  
省エネタイプ。



NETIS 登録  
GAW-155ES

### 仕様

項目	型式	GAW-155ES	GAW-185ES2	GAW-190ES2
メーカー		デンヨー		
溶接	出力電流 (A)	140	170	170
	使用率 (%)	50	50	50
	電流調整範囲 (A)	30 ~ 155	30 ~ 185	30 ~ 190
発電	使用溶接棒 (mm)	φ2.0 ~ 3.2	φ2.0 ~ 4.0	φ2.0 ~ 4.0
	定格電圧 (V)	単相100	単相100	単相100
	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
	定格出力 (kVA)	3.0	3.0	3.5
	使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)	10	15	15	
騒音レベル(7m) (dB(A))	60	65	63	
全長×全幅×全高 (mm)	687×494×630	730×555×675	730×555×660	
本体乾燥質量 (kg)	87	105	105	

## ディーゼルエンジン式溶接機(防音型)

卓越したアーク性能と高品質な交流電源。  
2人同時溶接が可能な防音タイプも準備。



DLW-200×2LSE

NETIS 登録

### 仕様

項目	型式	DLW-300ES	DGW-311DM(二人用)	DLW-200×2LSE
メーカー		デンヨー		デンヨー
溶接	出力電流 (A)	260/280	260/280	260/280(2人:150/165)
	使用率 (%)	50	50	100
	電流調整範囲 (A)	30 ~ 280/30~300	70 ~ 280/85 ~ 310 (2人:35 ~ 150/45 ~ 160)	30 ~ 300/30 ~ 340 (2人:30 ~ 180/30 ~ 200)
発電	使用溶接棒 (mm)	φ2.0 ~ 6.0	φ2.6 ~ 6.0(2人:2.0 ~ 4.0)	φ2.0 ~ 6.0(2人:2.0 ~ 4.0)
	定格電圧 (V)	単相100/110・三相200/220	単相100・単相200・三相200	単相100/110・三相200/220
	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
	定格出力 (kVA)	単相8.0・三相9.9	単相6.0・8.0 三相9.9	単相7/7.7・三相10.7/11.8
	使用燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (ℓ)	36	37	36	
騒音レベル(7m) (dB(A))	63/65	63/65	64/67	
全長×全幅×全高 (mm)	1410×680×760	1428×700×760	1410×680×760	
本体乾燥質量 (kg)	384	370	399	

## オイルフェンス一体型ディーゼルエンジン式溶接機

燃料やオイル漏れを防止するオイルガード付溶接機。  
溶接使用率 100%で2人同時溶接が可能です。  
また電撃防止機能 (VRD) 付で優れた環境性と経済性ももちます。



DGW400DMC



● オイルガード付

### 仕様

項目	型式	DGW400DMC(二人用)	
メーカー		やまびこ	
使用人数		1人溶接	2人同時溶接
溶接	出力電流 (A)	370/390 330/340	180/200
	使用率 (%)	60 100	100
	電流調整範囲 (A)	95 ~ 390/110 ~ 400	50 ~ 200/60 ~ 210
発電	使用溶接棒 (mm)	2.6 ~ 8.0	2.0 ~ 4.0
	定格電圧 (V)	単相100/110・三相200/220	
	周波数 (Hz)	50/60	
	定格出力 (kVA)	単相9.0/9.9・三相12.0/15.0	
	使用燃料	軽油	
燃料タンク容量 (ℓ)	37		
連続運転時間(h)	溶接(使用率60%時)	11/10	
	発電	5	
騒音レベル(7m) (dB(A))		63/65	
全長×全幅×全高 (mm)		1410×635×778	
本体乾燥質量 (kg)		385	

## ディーゼルエンジン式 TIG 溶接機

電源不要で、  
どこでも手軽に  
TIG 溶接が行えます。  
コンパクトなボディで  
大出力・超低騒音・  
最軽量。



DAT-300LSE

### 仕様

項目	型式	DAT-300LSE
メーカー		デンヨー
TIG溶接	定格電流 (A)	250
	定格電圧 (V)	20
	電流調整範囲 (A)	4 ~ 300
	定格使用率 (%)	40
交流電源	周波数 (Hz)	50/60
	相数	単相(2線式)
	定格出力 (kVA)	3.0
	定格電圧 (V)	100
	定格出力 (kW/rpm)	10.9/2800
燃料タンク容量(種類) (ℓ)		31(軽油)
全長×全幅×全高 (mm)		1330×630×1065
本体乾燥質量 (kg)		354